Manche télescopique

Référence		Taille	Conditionnement	Pds/Pc
001	4245	2 * 1.00 m	1 pc/carton de 10 pc	370 gr
001	4252	2 * 1.20 m	1 pc/carton de 10 pc	440 gr
001	4276	2 * 1.50 m	1 pc/carton de 10 pc	520 gr
001	4283	2 * 2.00 m	1 pc/carton de 10 pc	690 gr
001	4290	2 * 3.00 m	1 pc/carton de 10 pc	980 gr
001	4337	3 * 1.00 m	1 pc/carton de 10 pc	470 gr
001	4320	3 * 1.20 m	1 pc/carton de 10 pc	560 gr
001	4313	3 * 1.50 m	1 pc/carton de 10 pc	680 gr
001	4306	3 * 2.00 m	1 pc/carton de 10 pc	880 gr
1			-	- 1

Couleurs				
Poignée blanche				
Patte de serrage blanche				
Douille blanche				

- Haute qualité de fabrication : finition soignée avec soudure latérale
- L'utilisation de la patte de serrage est très aisée : ergonomie de la partie plastique pour la prise en main
- Bonne qualité de serrage par
 3 griffes en plastique
- Pas de vis riveté sur le manche intérieur
- Butée quand on coulisse entièrement le manche



Photo non contractuelle

	Données	Techniques	Produits			
Manche	extérieur diamètre : 30 m Intérieur diamètre 250 m Structure cannelée extéri Structure lisse intérieure	m Patte de leure 3 griffe	vis français droit plastique e serrage montée sur pas de vis s de serrage ètre de la patte : 45 mm			
Poignée plas	oignée plastique Structure rainurée Trou de suspension rectangulaire 160*100 mm Hauteur : 970 mm					

