ECOWAY

ORIGINES + DE 98% NATURELLES

HYGIÈNE PRÉVENTIVE

CONTACT ALIMENTAIRE*

BIOTECHNOLOGIE

L'INCLURE HACCP DANS VOS PROTOCOLES

AVANTAGES

- Supprime les mauvaises odeurs
- Evite les engorgements
- S'applique très facilement
- Espace les curages

LIPIDWAY L

BIOTRAITEMENT DES BACS À GRAISSES

CANALISATIONS

BACS à GRAISSES

DES INSTALLATIONS PROPRES ET SANS ODEURS, DURABLEMENT

LIPIDWAY L conjugue biotraitement puissant et facilité d'utilisation. Il permet de traiter efficacement les bacs à graisses et les canalisations attenantes.

Formulé selon les procédés CONSORTIUM® et BIOSURF®, il associe des micro-organismes en suspension liquide, spécialisés dans la digestion des graisses, à la puissance des biosurfactants.

LIPIDWAY L empêche la formation de dépôts et diminue la couche de graisses dans le bac supprimant les mauvaises odeurs, évitant les engorgements, et espaçant considérablement les curages.

A plus long terme, il facilite l'assimilation des graisses en amont et en aval des installations jusque dans la station d'épuration.

Sa formule enrichie d'un complexe exclusif développé par les laboratoires HTS BIO permet de limiter la formation de gaz malodorants type H2S. Ses huiles essentielles de citron et de pamplemousse laissent un agréable parfum frais.

Proposé sous forme liquide et, associé à une pompe péristaltique, son application est très facile. Démarrer si possible le biotraitement après un curage ou une vidange.

CARACTERISTIQUES

Usage professionnel

9

Aspect : Liquide trouble

Parfum : Mélange d'huiles essentielles d'agrumes d'origine naturelle

DLUO : 730 jours

BIOSURFACTANTS ET MICROORGANISMES ISSUS DES BIOTECHNOLOGIES

COMPOSITION

FDS disponible sur demande

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

PRODUITS COMPLEMENTAIRES

Pour plus d'informations, consulter la fiche de sécurité

EFFICACITÉ

LIPIDWAY L bénéficie des procédés CONSORTIUM® (micro-organismes travaillant en synergie) et BIOSURF® (biosurfactants ultra-puissants).

SÉCURITÉ

LIPIDWAY L est sans étiquetage de risque, ni pour l'utilisateur ni pour l'environnement. Il a été formulé sans OGM.

PROTECTION

LIPIDWAY L est éco-conçu. Il utilise des matières actives issues de ressources renouvelables et son emballage est 100% recyclable.

MODE D'EMPLOI :

Produit à appliquer avec une pompe péristaltique (une application manuelle est également possible).

1. Installer la pompe péristaltique le plus en amont possible du bac à graisses

2. Placer le tube plongeur de la pompe péristaltique dans le bidon

3. Programmer la pompe en privilégiant une application en fin de journée ou de service (evier de plonge)

Ne pas utiliser de bactéricides 2 heures avant et 2 heures après.

DOSAGE

100 repas / jour
50ml / jour

Un dosage avec pompe péristatique est recommandée. Se référer à la fiche technique pour plus de précision sur le dosage.

ECOWAY® : Une gamme complète sans étiquetage de risque pour professionnels.

HTSBIO LABORATORIES

Fabriqué en France : 180-210 avenue de la Roque Forcade - 13420 Gemenos - FRANCE
Tél : +33 4 42 32 00 20 - Fax : +33 4 42 32 06 41 - Email : contact@htsbio.com - www.htsbio.com