

FICHE TECHNIQUE




Photo non contractuelle (voir descriptif)

Poignée mouilleur 45cm

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|---|
| <p>1 - Descriptif général</p> <p>Poignée mouilleur 45 cm pour lavage de vitres.</p> | | | | | | | |
| <p>2 - Caractéristiques techniques</p> <p>Poids : ~128 g (tolérance 2 %) Dimension : +/- 448 x 136 x 33 mm.</p> | | | | | | | |
| <p>3 - Composition</p> <p>Tube aluminium pré-anodisé teinte naturelle, roulé soudé Ø 25 mm (diam. Extérieur), épaisseur 0,9 mm. Poignée en polypropylène bleu fixée par écrou interne en acier + rondelle acier et vis acier zingué. 2 embouts de tube en polyéthylène noir.</p> | | | | | | | |
| <p>4 - Propriétés</p> | <p>5 - Caractéristiques physico-chimiques</p> | | | | | | |
| <p>6 - Utilisation et conseils d'utilisation</p> <p>S'utilise avec au choix :</p> <ul style="list-style-type: none"> - soit avec la garniture « standard » 45 cm (réf. 310 014) - soit avec la garniture « Pad » 45 cm (réf. 310 017). | | | | | | | |
| <p>7 - Compatibilité chimique</p> <table border="1"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table> | | | | | | | <p>8 - Maîtrise de l'environnement</p> |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| <p>9 - Conditionnement et logistique</p> <p>Carton de 20 poignées Dimension carton : 600 x 400 x 300mm Poids : 2,8 kg (tolérance 10 %)</p> <p style="text-align: right;">Dimension palette : 80 x 120 cm Palette de 56 cartons</p> | | | | | | | |