

DÉGRIPPANT UNIVERSEL



- > **DÉGRIPPANT UNIVERSEL**
- > **HYDROFUGEANT ET HYDROPHOBE**
- > **AIDE À DE MULTIPLES RÉPARATIONS**



INFORMATIONS LOGISTIQUES

UV	aérosol 400mL	jerrycan 5L
Référence	AE134400	A134005
EAN13	3 770 000 368 437	3 770 000 368 253
PCB	Colis de 12	Colis de 4
PCB/Pal.	84 colis	32 colis
Dim. boîtier mm.	65 x 195	-
Dim. PCB cm.	27,0 x 20,4 x 24,5	39,0 x 28,0 x 29,0
Poids net PCB	4,00 kg	15,60 kg
Poids brut PCB	5,20 kg	16,80 kg



CARACTÉRISTIQUES

Aspect huile sur base solvant
 Couleur jaune paille
 Densité..... 0,78 ± 0,02
 Composition solvant, additifs, inhibiteur de corrosion
 Réglementation (CE) n°1272/2008 CLP..... GHS02 / GHS07
 Stockage hors gel et forte chaleur
 Matériau emballage..... acier recyclable et PEHD

APPLICATIONS

- Produit universel, pénétrant, lubrifiant, dégrissant, hydrofugeant.
- Aide à de multiples réparations, nettoyages dans tous les domaines et environnements :
 - Autos et cycles
 - A la maison : serrures, portes, verrous, ...
 - Loisirs : moulinet de pêcheurs, outils de jardin, ...
 - Atelier, garage, chantiers, usines, ...

AVANTAGES

- Pénètre rapidement, y compris dans les pores et les microfissures les plus fins de la surface
- Lubrifie et rétablit la douceur de fonctionnement
- Chasse l'humidité
- Nettoie
- Met fin aux grincements gênants
- Permet des réparations faciles en supprimant la nécessité de démonter
- Sans danger pour les métaux et les alliages

MODE ET DOSES D'EMPLOI

Pulvériser généreusement et laisser pénétrer durant quelques minutes

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Produit à usage professionnel, consulter la Fiche de Donnée de Sécurité disponible sur simple de demande.

RÉGLEMENTATION

- Règlement CE 1272/2008 relatif à la classification et à l'emballage des substances et des mélanges
- Arrêté du 23 mars 2010 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des générateurs d'aérosol
- Règlement CE 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances.