

# FICHE TECHNIQUE

## RSV130

### Aspirateur Poussières

Dorsal



Efficacité optimale dans les lieux encombrés ou exigus.

Confortable, léger, silencieux et durable pour un travail en toute sécurité.

Filtration Tritex de série pour un nettoyage professionnel exigeant.

Permet des gains de productivité sur les sites où le matériel standard ne peut être utilisé.

Filtre Tritex et Hepaflo de série pour une filtration de très haut niveau.

#### Kit accessoires complet A30A :

- 601100 Flexible complet 1,5m Ø32mm
- 601027 Tube coudé inox Ø32mm
- 601008 Tube droit inox Ø32mm (en prévoir 2 dans le kit)
- 601529 Capteur poussières 2 positions 300mm Ø32mm
- 601141 Adaptateur double Ø32mm
- 601144 Brosse ronde Ø65mm embouchure Ø32mm

#### Filtre inclus :

- 604168 Filtre primaire "TRITEX" cuve dorsaux

#### Accessoires en option :

- 604015 Jeu de 10 filtres Hepaflo 9L
- 604914 Filtre primaire "MICROTEX" HEPA
- 601227 Turbobrosse à air noire Ø32mm
- 601323 Capteur poussières à roulettes Ø32mm
- 236150 Câble 2x1mm<sup>2</sup> longueur 10m sans plug

Désignation	RSV130
Référence	821961
Utilisation	ASPIRATEUR POUSSIÈRES
Moteur	1 ETAGE
Puissance (W)	1100W
Tension d'alimentation	230V AC 50 / 60 Hz
Classe de protection	II
Variateur de vitesse	NON
Matériau	ABS
Débit d'air (L/sec)	40 L / S
Dépression conso. standard (mm/CE)	2400 mm/CE
Capacité utile (L)	6 L
Filtre primaire de série	TRITEX
Filtre SAC HEPAFLO	604015
Niveau de filtration sur particule 0,5µ (filtre primaire+sac HEPAFLO)	98,72%
Niveau de filtration sur particule 0,3µ (filtre primaire+sac HEPAFLO)	95,98%
Niveau de filtration sur particule 0,2µ (filtre primaire+sac HEPAFLO)	93,58%
Etages de filtration de série	3
Surface filtrante filtre primaire	1 450cm <sup>2</sup>
Surface filtrante filtre primaire + Hepaflo	4 520 cm <sup>2</sup>
Niveau sonore selon NORME BS5415 (1) / IEC 60704 (2) - consommation standard	60 dBA (1) / 70 dBA (2)
Longueur du câble (m)	12,5
Champs d'action (m)	31,4
Longueur du flexible (m)	1,5
Diamètre flexible et accessoires (mm)	32
Enrouleur de câble	NON
Système NUPLUG	NON
Tubes	INOX
Kit accessoires inclus	A30A
Poids (kg)	6
Dimensions (mm)	440X360X250
Spécificités	Dorsal ergonomique pour lieux encombrés



Distribué par :

NUMATIC INTERNATIONAL  
13/17, rue du Valengelier  
EAE LA TUILERIE 77500 CHELLES  
Tel : 01 64 72 61 61 – Fax : 01 64 72 61 62  
www.numatic.fr

